

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest : ***dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim w ilości do 50 Mg***

Kod CPV – 44113700-2 (materiały do naprawiana nawierzchni drogowych)

2. Termin realizacji dostaw : od podpisanej umowy do 20 grudnia 2014 r.

dostawy sukcesywnie realizowane wg potrzeb zamawiającego w ciągu 3 dni od pisemnego zgłoszenia w partiach od 1,0 do 3,0 Mg.

3. Do każdej dostarczonej partii mieszanki mineralno asfaltowej na zimno dostawca dołączy deklaracje zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub kryteriami ustalonymi przez IBDiM .

4. Transport worków z mieszanką mineralno – asfaltową „na zimno” może odbywać się samochodami samowładowymi . Przy transporcie dalszym (czas transportu ponad 0,5 godziny) skrzynie samochodów z mieszankami należy przykryć plandeką, aby zapobiec wpływowi atmosferycznym na jakość mieszanki. Nie stosować do transportu niniejszej mieszanki samochodów z podgrzewaną skrzynią ładunkową.

5. Cena jednostkowa obejmuje:

- wyprodukowanie mieszanki,
- workowanie mieszanki po (30 kg) - worki mają być zgrzewane na zamknięciu,
- załadunek ,
- transport na teren siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej nr 52, Chociwel
- rozładunek ze środków transportu i złożenie na terenie placu składowego Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej nr 52, Chociwel

6. Podstawa płatności:

- cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest : *dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybko rozpadowej K1-65 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim w ilości do 11 Mg*

Kod CPV – 44113700-2 (materiały do naprawiana nawierzchni drogowych)

2. Termin realizacji dostaw : od podpisanej umowy do 20 grudnia 2014 r.

dostawy sukcesywnie realizowane wg potrzeb zamawiającego w ciągu 3 dni od pisemnego zgłoszenia w partiach od 1,0 do 4,5 Mg.

3. Do każdej dostarczonej partii emulsji asfaltowej dostawca dołączy świadectwo jakości zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub kryteriami ustalonymi przez IBDiM.

4. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybko rozpadowe K1-65 powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1 - „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” – IBDiM, Warszawa 1999.

Tablica 1. Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych

Oznaczenia	Klasa emulsji
Badanie właściwości	Szybko rozpadowe
	K1- 65
Zawartość lepiszcza, %	68-67
Lepkość wg Englera , °E	> 6
Jednorodność, % # 0,63 mm	< 0,10
Jednorodność, % # 0,16 mm	< 0,25
Sedymentacja, %,	≤ 5,0
Przyczepność do kruszywa, %	≥ 85
Indeks rozpadu, g/100g *	< 90

5. Cena jednostkowa obejmuje:

- wyprodukowanie emulsji,
- transport na teren siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej nr 52, Chociwel
- jednorazowa dostawa w ilości od 1,0 do 4,5 Mg,
- przepompowanie emulsji ze środka transportu do zbiorników zlokalizowanych na terenie siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej nr 52, Chociwel

6. Podstawa płatności:

- cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym.